










## Прайс-лист укрытия для сварочных работ

Все укрытия, разработанные и изготовленные нашим предприятием, широко используются на ведущих предприятиях по всей России.

**11.04.2017 года.**

Эскиз	Краткое описание	Цена с НДС, в руб.
	<b>Рукав для подогрева трубопровода диаметром 1420 мм.</b> Сборно-разборный каркас. Рукав позволяет производить подогрев трубы с помощью термопушки на участке трубопровода длиной до <b>10 м.</b>	-
	<b>Укрытие для сварки 4000/1400/2900</b> Укрытие для сварочных, изолировочных и диагностических работ на трубопроводах диаметром <b>63-1420 мм</b> (сборно-разборный каркас с регулируемыми по высоте выдвижными опорами). <b>Габаритные размеры в рабочем положении: ширина/высота над трубой/длина вдоль трубы, мм: 4000/1400/2900</b>	-
	<b>Укрытие для сварки 4000/1400/20000</b> Укрытие позволяет вести работы на участке трубопровода длиной до <b>20 м.</b> Габаритные размеры в рабочем положении: ширина/высота над трубой/длина вдоль трубы, мм: 4000/1400/20000	-
	<b>Укрытие для сварки 4240/1485/2600</b> Укрытие для ведения сварочных работ на трубопроводах диаметром <b>1020-1420 мм</b> (сборно-разборный каркас с регулируемыми по высоте выдвижными опорами). <b>ширина/высота над трубой/длина вдоль трубы, мм: 4240/1485/2600</b>	-
	<b>Укрытие для сварки 3740/1485/2600</b> Укрытие для ведения сварочных работ на трубопроводах диаметром <b>326-1020 мм</b> (сборно-разборный каркас с регулируемыми по высоте выдвижными опорами). <b>ширина/высота над трубой/длина вдоль трубы, мм: 3740/1485/2600</b>	-

	<p align="center"><b>Укрытие для сварки 3750/3000/2370</b>  Укрытие для ведения сварочных работ на трубопроводах диаметром <b>326x1420 мм</b> (сборно-разборный каркас)  <b>ширина/высота/длина вдоль трубы, мм:</b>  <b>3750/3000/2370</b></p>	-
	<p align="center"><b>Укрытие для сварки 2080/2140/2560</b>  Укрытие для ведения сварочных работ на трубопроводах диаметром <b>63-530 мм</b> (сборно-разборный каркас с регулируемым по высоте выдвигаемыми опорами).  <b>ширина/высота/длина вдоль трубы, мм: 2080/2140/2560</b></p>	-
	<p align="center"><b>Укрытие для сварки 4050/1410/2500</b>  Укрытие для ведения сварочных работ на трубопроводах диаметром <b>326-1420 мм</b> (сборно-разборный каркас с регулируемым по высоте выдвигаемыми опорами).  <b>ширина/высота над трубой/длина вдоль трубы, мм:</b>  <b>4050/1410/2500</b></p>	-
	<p align="center"><b>Укрытие для сварки 2650/1410/2500</b>  Укрытие для ведения сварочных работ на трубопроводах диаметром <b>63-530 мм</b> (сборно-разборный каркас с регулируемым по высоте выдвигаемыми опорами).  <b>ширина/высота над трубой/длина вдоль трубы, мм:</b>  <b>2650/1410/2500</b></p>	-

- Каркас изготавливается из стали Ст3
- Покрытие - ткань ПВХ плотностью 550-650 г/м<sup>2</sup>, не поддерживающая горение.